

T1-..

EN 854 1TE

HYDRAULISCHE SLANG EN 854
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 854
HYDRAULIC HOSE EN 854



BINNENMANTEL	: oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING	: één vlecht uit hoogwaardige textieldraad
BUITENMANTEL	: synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING	: lagedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale & plantaardige oliën, glycol, water, lucht, benzine & smeermiddelen

TUBE INTERIEUR	: caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT	: une tresse en fil textile haute qualité
TUBE EXTERIEUR	: caoutchouc synthétique résistant à l'ozon, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION	: conduites hydrauliques basse pression, carburant, des huiles minérales, glycol, l'eau, l'air, essence & lubrifiants

TUBE	: hydraulic oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT	: one high tensile synthetic textile braid
COVER	: oil, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION	: for hydraulic control lines, discharge under low pressure of hydraulic fluids, fuel, water, oil, air & water



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +125°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
T1-5	5	4,8	3/16"	-	10,8	25	100	35	0,11
T1-6	6	6,4	1/4"	-	12,4	25	100	45	0,12
T1-8	8	7,9	5/16"	-	13,9	20	80	65	0,14
T1-10	10	9,5	3/8"	-	15,5	20	80	75	0,16
T1-12	12	12,7	1/2"	-	18,7	16	64	90	0,19
T1-16	16	16,0	5/8"	-	22,9	16	64	115	0,29

