



# K4 K4..-TWIN

SAE 100 R7 – EN 855 R7  
HYDRAULISCHE SLANG EN 855  
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 855  
HYDRAULIC HOSE EN 855

**BINNENMANTEL** : polyesterelastomeer  
**VERSTERKING** : textielinlage uit hoogwaardige polyestervezel  
**BUITENMANTEL** : polyurethaancover, bestand tegen wrijving en veroudering onder weersinvloeden  
**TOEPASSING** : hydraulische leidingen, smering, reiniging, heftrucks, minerale & plantaardige oliën, meet- & regeltechniek

**TUBE INTERIEUR** : élastomère polyester  
**REINFORCEMENT** : tresse en fil polyester haute qualité  
**TUBE EXTERIEUR** : manteau polyuréthane, résistant à l'usure et au vieillissement  
**APPLICATION** : conduites hydrauliques, graisse, nettoyage, élévateurs, des huiles minérales et végétales

**TUBE** : thermoplastic polyester  
**REINFORCEMENT** : polyester fiber  
**COVER** : polyurethane cover, abrasion, ozon and weather resistant  
**APPLICATION** : hydraulic systems, lubrication, machine tools, mechanical handling & construction applications



: -40°C / +100°C (hydrolysestabil tot / stabilisé jusqu'à / stabilized +70°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	MAX	MIN (23°C)	MM	KG/M
K402	3	3,2	1/8"	-	8,5	230	920	25	0,06
K403	5	4,8	3/16"	-	10,0	210	840	30	0,07
K404	6	6,4	1/4"	-	11,8	200	800	35	0,09
K405	8	7,9	5/16"	-	14,3	190	760	45	0,13
K406	10	9,5	3/8"	-	16,0	175	700	55	0,16
K408	12	12,7	1/2"	-	20,3	140	560	75	0,22
K410	16	16,0	5/8"	-	23,5	105	420	120	0,28
K412	20	19,0	3/4"	-	26,5	90	360	145	0,33
K416	25	25,4	1"	-	32,5	70	280	200	0,40

Kleur  
Couleur  
Colour

