



R15...-BRS-HA







4 WIRE SPIRAL THIN COVER HOSE

BINNENMANTEL	oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING	vier vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL	synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden, MSHA vlam vertragend
TOEPASSING	Hydraulische leidingen, fuel, minerale & plantaardige oliën, glycol, water, lucht, benzine & smeermiddelen
TUBE INTERIEUR	caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT	quatre tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR	caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'usure et au vieillissement, MSHA ignifuge
APPLICATION	conduites hydrauliques basse pression, fuel, des huiles minérales, glycol, l'eau, l'air, essence & lubrifiants

TEMPERATUUR/TEMPÉRATURE

-40°C / + 121°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à + 125°C)

Voor oliën op basis van Polyglycol; water-olie emulsies en water, pour des huiles basés sur Polyglyco, emulsions huile –
eau et eau: tot, jusqu'à 85°C.

Referentie Référence	 (inch)	 (mm)	 (bar)	 (bar)	 (mm)	 (kg/m)
R1512-BRS-HA	3/4"	30,1	420	1680	170	1,47
R1516-BRS-HA	1"	36,6	420	1680	220	1,95