

HDE7..



Exceeds EN 857 1 SC (Compact)
HYDRAULISCHE SLANG + EN 857
TUYAUX HYDRAULIQUE + EN 857
HYDRAULIC HOSE + EN 857

- BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : één vlecht uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : middeldruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol, benzine & smeermiddelen

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : une tresse en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques moyenne pression, carburant, des huiles minérales, glycol, essence & lubrifiants

- TUBE** : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : one high tensile steel wire braid
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for medium pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol, gasoline & lubricants



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
HDE704	6	6,4	1/4"	10,1	12,0	290	1160	40	0,17
HDE705	8	7,9	5/16"	11,4	13,6	250	1000	55	0,21
HDE706	10	9,5	3/8"	13,6	15,9	230	920	65	0,26
HDE708	12	12,7	1/2"	16,9	19,2	200	800	80	0,34
HDE710	16	16,0	5/8"	20,3	22,3	150	600	105	0,39
HDE712	20	19,0	3/4"	23,9	26,1	125	500	120	0,50
HDE716	25	25,4	1"	31	33,1	110	440	160	0,74
HDE720	32	31,8	1 1/4"	40,2	43,7	100	400	300	1,28

Kleur
Couleur
Colour

