

DG3..



Triple steel reinforced
HYDRAULISCHE SLANG
TUYAUX HYDRAULIQUE
HYDRAULIC HOSE

- BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : drie vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : hogedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
RENFORCEMENT : trois tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques à haute pression, carburant, des huiles minérales, glycol

- TUBE** : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : three high tensile steel wire braids
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
DG306	10	9,5	3/8"	16,8	20,9	500	2000	120	0,66
DG308	13	12,7	1/2"	20,6	24,1	470	1880	160	0,89
DG310	16	15,9	5/8"	24	27,8	410	1640	210	1,10
DG312	19	19,0	3/4"	28,1	31,1	375	1500	260	1,33
DG316	25	25,4	1"	36,2	38,8	310	1240	310	1,87

