

L2..



Exceeds EN 856 4SP
HYDRAULISCHE SLANG EN 856
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 856
HYDRAULIC HOSE EN 856

BINNENMANTEL : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : vier vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : hogedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale oliën, glycol

TUBE INTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : quatre tresses spirales en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques à haute pression, carburant, des huiles minérales, glycol

TUBE : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : four high tensile steel spirals
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
L204	6	6,4	1/4"	14,6	17,6	500	2250	100	0,60
L206	10	9,5	3/8"	17,5	21,2	460	2050	110	0,76
L208	12	12,7	1/2"	20,3	24,4	425	1800	120	0,90
L210	16	16,0	5/8"	23,8	26,0	350	1400	125	0,95
L212	19	19,0	3/4"	28,2	31,0	350	1400	140	1,34
L216	25	25,4	1"	35,1	39,4	350	1400	150	1,96

