

**S4..**



**Exceeds EN 856 4SH**  
HYDRAULISCHE SLANG EN 856  
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 856  
HYDRAULIC HOSE EN 856

**BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber  
**VERSTERKING** : vier vlechten uit hoogwaardige staaldraad  
**BUITENMANTEL** : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden  
**TOEPASSING** : zeer hogedruk hydraulische leidingen, stotende belasting, minerale oliën, glycol

**TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile  
**REINFORCEMENT** : quatre tresses en fil d'acier haute qualité  
**TUBE EXTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement  
**APPLICATION** : conduites hydrauliques à très haute pression, coups de bélier, des l'huiles minérales, glycol

**TUBE** : oil resistant synthetic rubber  
**REINFORCEMENT** : 4 high tensile steel spirals  
**COVER** : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber  
**APPLICATION** : for very high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +120°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
<b>S410 *</b>	16	16,0	5/8"	25,3	28,7	420	1800	200	1,19
<b>S412</b>	19	19,0	3/4"	28,2	32,0	420	1760	210	1,45
<b>S416</b>	25	25,4	1"	35,1	38,4	385	1760	220	2,02
<b>S420</b>	32	31,8	1 1/4"	41,9	45,2	350	1400	420	2,36
<b>S424</b>	38	38,1	1 1/2"	48,8	53,0	300	1300	560	3,15
<b>S432</b>	51	50,8	2"	63,2	67,6	250	1020	700	4,32

Kleur  
Couleur  
Colour

