

R15..

**Exceeds SAE 100 R15
(420 bar)**
HYDRAULISCHE SLANG R15
TUYAUX HYDRAULIQUE R15
HYDRAULIC HOSE R15



DN19, DN25



DN32, DN38, DN51

- BINNENMANTEL** : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : vier of zes vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : zeer hogedruk hydraulische leidingen, stotende belasting, minerale oliën, glycol

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : quatre ou six tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques à très haute pression, coups de bélier, des huiles minérales, glycol

- TUBE** : oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : four or six high tensile steel spirals
COVER : abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for very high pressure hydraulic systems, fuel, mineral oils, glycol



: -40°C / +121°C

| Referentie Référence Reference | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|--------|------|------|-----|------|-----|------|
| | DN | MM | INCH | MM | MM | BAR | BAR | MM | KG/M |
| R1512 | 19 | 19,0 | 3/4" | 28,2 | 32,0 | 420 | 1680 | 170 | 1,47 |
| R1516 | 25 | 25,4 | 1" | 35,1 | 38,1 | 420 | 1680 | 220 | 2,02 |
| R1520 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 46,3 | 49,3 | 420 | 1680 | 265 | 3,79 |
| R1524 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 53,7 | 57,3 | 420 | 1750 | 315 | 4,74 |
| R1532 | 51 | 50,8 | 2" | 68,4 | 72,0 | 420 | 1680 | 600 | 6,46 |

Kleur
Couleur
Colour

