

T2-..

EN 854 2TE

HYDRAULISCHE SLANG EN 854
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 854
HYDRAULIC HOSE EN 854



BINNENMANTEL : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : één vlecht uit hoogwaardig textieldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : lagedruk hydraulische leidingen, fuel, minerale en plantaardige oliën, glycol, water, lucht, benzine & smeermiddelen

TUBE INTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : une tresse en fil textile haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc spécial synthétique résistant à l'ozon, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques basse pression, carburant, des huiles minérales, glycol, l'eau, l'air, essence & lubrifiants

TUBE : hydraulic oil resistant special synthetic rubber
REINFORCEMENT : one high tensile synthetic textile braid
COVER : oil, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for hydraulic control lines, discharge under low pressure of hydraulic fluids, fuel, water, oil, air & water



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peeks of +125°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
T2-5	5	4,8	3/16"	-	11,8	80	320	35	0,14
T2-6	6	6,4	1/4"	-	13,4	75	300	40	0,15
T2-8	8	7,9	5/16"	-	14,9	68	272	50	0,18
T2-10	10	9,5	3/8"	-	16,5	63	252	60	0,21
T2-12	12	12,7	1/2"	-	19,7	58	232	70	0,26
T2-16	16	16,0	5/8"	-	23,9	50	200	90	0,34
T2-20	20	19,0	3/4"	-	27,0	45	180	110	0,42
T2-25	25	25,4	1"	-	34,4	40	160	150	0,59
T2-32	32	31,8	1 1/4"	-	42,5	35	140	220	0,98

Kleur
Couleur
Colour

