



# U2..

**SAE 100 R4**  
**HYDRAULISCHE SLANG R4**  
**TUYAUX HYDRAULIQUE R4**  
**HYDRAULIC HOSE R4**

<b>BINNENMANTEL</b>	: oliebestendig synthetisch rubber
<b>VERSTERKING</b>	: twee textielvlechten en anti-knik spiraal
<b>BUITENMANTEL</b>	: synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
<b>TOEPASSING</b>	: aanzuig en lagedruk terugloop leidingen, fuel, benzine, lucht & water

<b>TUBE INTERIEUR</b>	: caoutchouc synthétique résistant à l'huile
<b>REINFORCEMENT</b>	: deus tresses textiles et une spire anti-écrasement
<b>TUBE EXTERIEUR</b>	: caoutchouc synthétique, résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
<b>APPLICATION</b>	: conduites d'aspiration et de retour à basse pression, carburant, essence, l'air & l'eau

<b>TUBE</b>	: oil resistant synthetic rubber
<b>REINFORCEMENT</b>	: textile layers, zinc plated steel wire helix
<b>COVER</b>	: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
<b>APPLICATION</b>	: oil suction lines and low pressure return lines of hydraulic systems, fuel, gasoline, air & water



: -40°C / +100°C

Referentie Référence Reference				MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
	DN	MM	INCH						
<b>U212</b>	19	19,0	3/4"	-	29,0	21	84	95	0,60
<b>U216</b>	25	25,4	1"	-	35,4	17	68	125	0,70
<b>U220</b>	32	31,8	1.1/4"	-	41,8	14	56	160	0,90
<b>U224</b>	38	38,1	1.1/2"	-	49,0	10	40	200	1,10
<b>U232</b>	51	51,0	2"	-	62,0	7	28	255	1,35

Kleur  
Couleur  
Colour

