



U2..-HT

SAE 100R4 – HT (135°C)
HYDRAULISCHE SLANG R4
TUYAUX HYDRAULIQUE R4
HYDRAULIC HOSE R4

- BINNENMANTEL** : synthetisch rubber bestendig tegen olie bij hoge temperatuur
VERSTERKING : textielvlechten met hoge treksterkte en anti-knik spiraal
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, hitte, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : aanzuig en lagedruk terugloop hydrauliek leiding, met werktemperatuur tot 135°

- TUBE INTERIEUR** : caoutchouc synthétique résistant aux huiles hydrauliques à haute température.
REINFORCEMENT : insertion textile haute ténacité, spirale résistant au fléchement
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistante à l'ozone, aux huiles, carburants et agents atmosphériques
APPLICATION : conduites d'aspiration et conduites de retour pour des systèmes hydrauliques ou on exige une température jusqu'à 135°C

- TUBE** : high temperature hydraulic oil resistant special synthetic rubber
REINFORCEMENT : high tensile synthetic textile and steel wire helix
COVER : oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber
APPLICATION : in oil return lines of hydraulic systems of industrial and agricultural applications, where operating temperatures are up to 135°C



: -40°C / +135°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peaks of +150°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
U212-HT	19	19,0	3/4"	-	32,0	21	84	127	0,77
U216-HT	25	25,4	1"	-	37,4	17	68	152	0,90
U220-HT	32	31,8	1 1/4"	-	45,0	14	56	203	1,18

